

M74 - M75

ASENNUSTESTERI, TRMS-YLEISMITTARI JA LAN-TESTERI SAMASSA LAITTEESSA

M74 ja **M75** ovat monitoimimittareita, jotka mittaavat todelliset tehollisarvot ja sähköasennusten turvallisuuden. **M75**:llä voidaan lisäksi tarkastaa LAN-verkkojen kytkennät. Ergonominen, käteen sopiva muoto, innovatiivinen elektroninen mittauksenvalitsin sekä käytön helppous ja nopeus miellyttävät kaikkia sähköasentajia.

TEKNISEET TIEDOT	M74	M75
Jatkuvuus 200 mA	•	•
Eristysresistanssi 250 ja 500 V DC	•	•
Vikavirtasuojan (AC) laukaisuaika 30 mA, 30 x 5 mA, 100 mA ja 300 mA	•	•
Maadoitusresistanssi vikavirtasuojaa laukaisematta	•	•
Automaattinen mittaus (maadoitus, virtasuojia ja eristys) pistorasiasta	•	•
Vaihejärjestys 1 ja 2 johtimella	•	•
Täydellinen LAN-kytkentöjen testaus, RJ45-liitin		•
Tasa- ja vaihtojännite, TRMS	•	•
Tasa- ja vaihtovirran TRMS	•	•
Resistanssi ja jatkuvuus	•	•
Lukeman pito, max-, min- ja keskiarvo	•	•
Virran ja jännitteen huippuarvot	•	•
Vuotovirran mittaus lisävarusteena saatavalla pihtimittarilla HT96U	•	•
Turvallisuus	EN61010-1	EN61010-1
Ylijänniteluokka	CAT III 550V	CAT III 550V
Tehonsyöttö	4x1.5V Type AA	4x1.5V Type AA
Mitat mm	240x100x45	240x100x45
Paino (sis. paristot)	450g	450g

VARUSTEET	Koodi
Vakiovarusteet	
- 2 mittausjohtoa ja 2 hauenleukaa	KIT0075
- 2-johtiminen sukokaapeli	C2075
- Pihtimittari 400 A AC, halk. 30 mm (vain M75)	HT4003
- LAN-etätunnistin nro 1 (vain M75)	CH1
- LAN-etätunnistin nro 2 (vain M75)	CH2
- 3 kytkentäjohtoa, RJ45 (vain M75)	
- Laukku	BORSA75
- ISO 9000 -kalibrointitodistus	
- Käyttöohje, CD-ROM	
- Pikaohje	
Lisävarusteet	
- Pihtimittari 1-100-1000 A/1 V AC, halk. 54 mm	HT96U
- Pihtimittari 400 A AC, halkaisija 30 mm	HT4003
- Pihtimittari 5-100 A / 1 V AC, halkaisija 20 mm	HT4005N
- Pihtimittari 10-100 A / 1 V AC/DC, halk. 30 mm	HT4004
- Sovitin pihtimittareille HT96U, HT4004 ja HT4005N	NOCANBA
- LAN-etätunnistin nro 3 (vain M75)	REM3
- LAN-etätunnistin nro 4 (vain M75)	REM4
- LAN-etätunnistin nro 5 (vain M75)	REM5
- LAN-etätunnistin nro 6 (vain M75)	REM6
- LAN-etätunnistin nro 7 (vain M75)	REM7
- LAN-etätunnistin nro 8 (vain M75)	REM8
- 6 LAN-etätunnistinta nrot - 8 (vain M75)	REM38



M74
HV000074



M75
HV000075