

EMR SARJAN VERKKOANALYSAATTORIT MODERNI, TYYLIKÄS, LUOTETTAVA

Ohut muotoilu

Vain 45mm syvyys,
IP51 luokka

Selkeä näyttö

Kirkas ja helppolukuinen LED-näyttö

Paras käyttäjäkokemus

Uusi yksinkertainen, toimiva valikko
4-painikkeella



**Harmoonisten
yliaaltojen mittaus
Energian ja tehon
mittaus**

IoT Yhteensopiva

Välitön valvonta ja etävalvonta

Hälytystenhallinta

DI/DO ja hälytyskosketinlähtödöt

Valintataulukko

VERKKOANALYSAATTORIT (Mittaus.../5A virtamuuntajalla 0,05 – 10000A)

Tuote	Sähkönumero	Asennus aukko	Perusparametrit *	% THD I	% THD V	Harmooniset yliaallot	RS-485 Portti	Digitaalinen tulo	Digitaalinen lähtö	Relälähtö	Pulsilähtö	Kello(RTC)	Näytteet/siniaallon jakso	Sisäinen muisti (MB)	Pulsilaskuri	Käyttötuntilaskuri	Hälytys	Mittausalue 300VAC(VLN) 300 VAC(VLN)	Toimintajännite 100/270 VAC/DC
EMR-07	67 740 82	96x96	●					2	2		●		128		●	●	●	●	●
EMR-07S	67 740 83	96x96	●				●	2	2		●	●	128	2	●	●	●	●	●
EMR-53	67 740 84	96x96	●	●	●	15		2	2		●		128		●		●	●	●
EMR-53S	67 740 85	96x96	●	●	●	31	●	2	2		●	●	128	2	●		●	●	●
EMR-53CS	67 740 86	96x96	●	●	●	31	●	2	2	2	●	●	128	2	●	●	●	●	●

*)Perusparametrit: 3xV, 3xI, taajuus, W, VAR, VA, kWh, kVARh, keskiarvot, maksimi, min. CosØ, Nollavirta

TEHO- JA ENERGIAMITTARIT (Mittaus.../5A virtamuuntajalla)

Tuote	Sähkönumero	Asennusaukko	Cosφ	Pätöteho (W)	Loisteho (VAR)	Näennäisteho (VA)	Σ W, Σ VAR, Σ VA	(kWh)	kVARh (kVARh)	Keskiarvot	Digitaalinen tulo	Digitaalinen lähtö	Energiapulssi	RS-485 Portti	Käyttötunti laskuri	Toimintajännite 100-270 VAC/DC
EMR-04	67 740 80	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	2	2	●		●	●
EMR-04S	67 740 81	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	2	2	●	●	●	●

Mitat

