

YSLYCY-JZ ohjauskaapeli



Käyttö ja sovellutus

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus - ja valvontakaapelina.

Johdin:	kirkas kupari luokka 5
Eriste:	PVC
Vaippa:	PVC
Häiriösuoja:	tinattu kuparipunos, peitto noin 85%
Palonkesto:	IEC 60332-1
Käyttölämpötila liikuteltava asennus:	-15°C ... +70°C
Käyttölämpötila kiinteä asennus:	-40°C ... +80°C
Taivutussäde kiinteä asennus:	6 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuva asennus:	20 x ulkohalkaisija
Nimellisjännite Uo/U:	300 / 500 V
Koestusjännite:	4000 V
Johdintunniste:	JZ = mustat numeroidut johtimet + kevi OZ = mustat numeroidut johtimet ilman kevi-johdinta



Tuotekoodi	Koko mm ²	Väri	Ulkohalkaisija mm	Paino kg/km	Pakkaus m	Toimitusaika luokka
04 652 28	3x0,75 JZ	kirkas	7,8	100	R 100	V
04 652 29	4x0,75 JZ	kirkas	8,3	115	R 100	V
04 652 30	5x0,75 JZ	kirkas	9,1	130	R 100	V
04 652 31	7x0,75 JZ	kirkas	9,6	161	R 100	V
04 652 32	12x0,75 JZ	kirkas	12,1	247	R 100	T
04 652 33	18x0,75 JZ	kirkas	13,9	323	R 100	T
04 652 34	3x1,5 JZ	kirkas	8,9	163	R 100	V
04 652 35	4x1,5 JZ	kirkas	9,4	178	R 100	V
04 652 36	5x1,5 JZ	kirkas	10,1	211	R 100	V
04 652 37	7x1,5 JZ	kirkas	11,0	310	R 100	V
04 652 38	18x1,5 JZ	kirkas	16,3	481	R 100	T
04 652 39	4x2,5 JZ	kirkas	11,2	233	R 100	V
04 178 21	5x2,5 JZ	kirkas	12,4	283	R 100	T
04 653 04	2x0,75 OZ	kirkas	7,5	86	K 500	T
04 653 05	3x0,75 JZ	kirkas	7,8	100	K 500	V
04 653 06	4x0,75 JZ	kirkas	8,3	115	K 500	V
04 653 07	5x0,75 JZ	kirkas	9,1	130	K 500	V
04 653 08	7x0,75 JZ	kirkas	9,6	161	K 500	V
04 653 09	12x0,75 JZ	kirkas	12,1	247	K 500	V
04 653 10	18x0,75 JZ	kirkas	13,9	323	K 500	V
04 653 11	25x0,75 JZ	kirkas	16,3	427	K 500	T
04 653 12	3x1 JZ	kirkas	8,1	111	K 500	V
04 653 13	4x1 JZ	kirkas	8,6	130	K 500	T
04 653 14	5x1 JZ	kirkas	9,4	153	K 500	T
04 653 15	7x1 JZ	kirkas	10,1	221	K 500	T
04 653 16	12x1 JZ	kirkas	12,7	335	K 500	T
04 653 17	3x1,5 JZ	kirkas	8,9	163	K 500	V
04 653 18	4x1,5 JZ	kirkas	9,4	178	K 500	V
04 653 19	5x1,5 JZ	kirkas	10,1	211	K 500	V
04 653 20	7x1,5 JZ	kirkas	11,0	310	K 500	V
04 653 21	12x1,5 JZ	kirkas	13,9	393	K 500	V
04 653 22	18x1,5 JZ	kirkas	16,3	481	K 500	V
04 653 23	25x1,5 JZ	kirkas	19,3	672	K 500	V
04 653 24	3x2,5 JZ	kirkas	10,4	204	K 500	V
04 653 25	4x2,5 JZ	kirkas	11,2	233	K 500	V
04 653 26	5x2,5 JZ	kirkas	12,4	283	K 500	V

V=Varastossa. T= Tilaustuote.

YSLYCY-JZ ohjauskaapeli



Tuotekoodi	Koko mm ²	Väri	Ulkohalkaisija mm	Paino kg/km	Pakkaus m	Toimitusaika luokka
04 653 27	7x2,5 JZ	kirkas	13,5	403	K 500	V
04 178 22	18x2,5 JZ	kirkas	20,3	784	K 500	T
04 653 28	4x4 JZ	kirkas	12,8	415	K 500	V
04 653 29	4x6 JZ	kirkas	14,9	568	K 500	V
04 653 30	5x6 JZ	kirkas	16,4	686	K 500	T
04 653 31	4x10 JZ	kirkas	20,2	735	K 250	V
04 653 32	4x16 JZ	kirkas	22,5	1200	K 250	T
04 653 33	4x25 JZ	kirkas	27,2	1497	K 250	T

V=Varastossa. VT=Varastossa, toimittajalla Suomessa. T= Tilaustuote.



YSLYCY-JZ/JB häiriösuojattu taipuisa ohjauskaapeli

Käyttö ja sovellutus

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä. Kohteisiin, joissa tarvitaan häiriösuojausta.



Johdin:	monisäikeinen, kirkas kupari, luokka 5
Eriste:	PVC YI2
Vaippa:	PVC
Häiriösuoja:	tinattu kuparipunos, peitto noin 70%
Palonkesto:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Käyttölämpötila liikuteltava asennus:	-5 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila kiinteä asennus:	-40 °C ... +70 °C
Taivutussäde kiinteä asennus:	6 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikkuva asennus:	20 x ulkohalkaisija
Nimellisjännite Uo/U:	300 / 500 V
Koestusjännite:	2000 V
Johdintunniste:	JZ = mustat numeroidut johtimet + kevi.
	JB = värikoodattu kevi-johtimella HD 308 mukaan



Tuotekoodi	Koko mm ²	Väri	Ulkohalkaisija mm	Paino kg/km	Pakkaus m	Toimitusaika luokka
030440	30x0,75 JZ	harmaa	18,2	822	K 500	T
030445	12x1 JZ	harmaa	13,0	426	K 500	T
030446	18x1 JZ	harmaa	14,9	552	K 500	T
030447	25x1 JZ	harmaa	17,2	766	K 500	T
030449	50x1,5 JZ	harmaa	23,5	1881	K 500	T
030579	12x2,5 JZ	harmaa	18,0	796	K 500	T
030581	18x2,5 JZ	harmaa	21,4	1080	K 500	T
035255	25x2,5 JZ	harmaa	24,7	1320	K 500	T
031669	4x4 JB	harmaa	12,7	320	K 500	T
031670	4x6 JB	harmaa	15,7	470	K 500	T
031671	4x10 JB	harmaa	19,2	740	K 500	T
031672	4x16 JB	harmaa	22,9	1450	K 500	T
031673	4x25 JB	harmaa	28,4	1520	K 500	T
031674	4x35 JB	harmaa	33,5	2010	K 500	T
031675	4x50 JB	harmaa	40,5	2840	K 500	T
031586	4x70 JB	harmaa	47,5	3880	K 500	T
031587	4x95 JB	harmaa	53,2	5070	K 500	T
031676	4x120 JB	harmaa	55,2	6430	K 250	T

V=Varastossa. T= Tilaustuote.