

Technical Note

HHL-C hälytysjärjestelmä

TN-HHL-C-Ohisulkija-FI | Versio 1.0 | 23 maaliskuu 2023



Ohisulkija

Ohisulkijalla voidaan kytkeä ryhmän valvonta päälle tai pois ryhmässä vierailun ajaksi. Ohisulkijalla voidaan ohittaa tyypillinen sisääntulo- tai poistumisreitti ja järjestää helpompi pääsy vierailtavaan ryhmään. Tällöin muiden ryhmien valvontaa ei kytketä tarpeettomasti pois päältä.

Ohjelmointi

Alla olevassa kuvassa on esimerkki ohisulkijan käytöstä ja tarvittavista ohjelmointiparametreista. Kuvassa on tilanne, jossa kaikki rakennuksen ryhmät ovat valvottuja, mutta on syntynyt tarve käydä pelkästään Varastossa.

Ohisulkijan avulla tyypillinen sisääntulo- ja poistumisreitti voidaan ohittaa ja kytkeä pois ainoastaan Varaston valvonta. Ohisulkija varasto on ohjelmoitu kytkemään ryhmä Varasto päälle ja pois.

- Punainen** kehystetty alue kuvaa edelleen valvottua aluetta, kun Varaston valvonta on ohitettu ohisulkijalla.
- Vihreä** nuoli kuvaa erillisen oven kautta tapahtuvaa sisäänkäyntiä Varastoon. Varaston sisäoven (varasto sisä-mg) avaaminen aiheuttaisi tässä tapauksessa hälytyksen.
- Taulukoissa on listattu ohjelmoinnissa käytetyt asetukset.
- Oranssit** nuolet kuvaavat taulukoiden kuvaamien osoitteiden sijaintia rakennuksessa.

