

Palonkestävät kaapelit



JE-H FE 180 E30 palonkestävä instrumentointikaapeli

Kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana.
Ei sovellu verkkojännitteelle 240V AC



Nimellisjännite:	225 V
Johdinmateriaali:	kirkas kupari
Johdinluokka:	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste:	keraaminen yhdiste
Ulkovaippa:	halogeeniton polymeeriseos
Toimivuus palossa:	EN 50200
Palonkesto:	EN 60322-1-2, EN 60322-3-24
Alin suositeltu käsittelylämpötila:	-5°C
Käyttölämpötila:	-30 °C...+70 °C
Taivutussäde:	7,5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste:	VDE 0815



VALIKOIMA

Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
0270901	1x2x0,8 BMK	punainen	6,0	46	K500
0270902	2x2x0,8	oranssi	6,6	61	K500
0270904	4x2x0,8	oranssi	8,8	104	K500
0270908	8x2x0,8	oranssi	12,8	218	K500
0270912	12x2x0,8	oranssi	13,5	235	K500
0270916	16x2x0,8	oranssi	14,7	297	K500
0270920	20x2x0,8	oranssi	16,1	367	K500
0270921	32x2x0,8	oranssi	23,6	685	K500
0270922	40x2x0,8	oranssi	25,8	826	K500

PYROCONTROL palonkestävä asennuskaapeli (FRHF)

Kiinteään asentukseen, missä tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana.



Nimellisjännite U/Uo:	300/500 V
Johdinmateriaali:	kirkas kupari
Johdinluokka:	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste:	keraaminen yhdiste
Ulkovaippa:	halogeeniton polymeeriseos
Toimivuus palossa:	EN 50200/50362
Palonkesto:	EN 60322-1-2, EN 60322-3-24
Johtimen suurin sallittu lämpötila:	+90° C
Alin suositeltu käsittelylämpötila:	-5° C
Johdintunniste:	HD 308 S2



VALIKOIMA

Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
0465080	2X1,5	Oranssi	8.6	112	K500
0465082	3G1,5	Oranssi	9.9	129	K500
0465086	5G1,5	Oranssi	10.6	190	K500
0465092	7G1,5	Oranssi	12.5	255	K500
0465094	12G1,5	Oranssi	16	410	K500
0465096	19G1,5	Oranssi	19	600	K500
0465098	27G1,5	Oranssi	23	825	K500
0465081	2X2,5	Oranssi	9.4	143	K500
0465083	3G2,5	Oranssi	9.9	171	K500
0465087	5G2,5	Oranssi	12.5	218	K500
0465093	7G2,5	Oranssi	14	350	K500
0465095	12G2,5	Oranssi	18	565	K500
0465097	19G2,5	Oranssi	21.5	835	K500
0465099	27G2,5	Oranssi	26.5	1200	K500
0465075	2X6	Oranssi	12.5	280	K500
0465077	3G6	Oranssi	13.5	340	K500
0465089	5G6	Oranssi	15.3	495	K500
0465078	3G10	Oranssi	16	520	K500
0465090	5G10	Oranssi	17.8	740	K500
0465079	3G16	Oranssi	19	765	K500

Saatavana myös muita poikkipintoja.



Hedengren yhtiö
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Puh. 0207 638 000
www.hedtec.fi
hedtec@hedtec.fi