

NEPTOLUX KLG

- Grafisk Matrix-display, belyst, 128x64
- LED-belyst tangentbord
- Programmerbara snabbknappar för lättåtkomlig dimmring eller aktivering
- Statusövervakning och fellarmsindikering



Neptolux erbjuder en ny modern lösning anpassad för dagens krav på en ekonomisk, driftsäker och miljövänlig nödbelysningsanläggning.

Den traditionella indelningen i skilda grupper av ledljus- och nödsbelysning är historia. Armaturerna installeras fritt på Nepto-bussen och centralen identifierar själv armaturen med adresserbar elektronik.

Fjärrövervakning, grafisk presentation via PC, dimmring, LAN anslutning, GSM-larm, SIA-larm, osv finns självklart som tillval.



NEPTOLUX Displayenhet KLG

Displayenheten är ett övervaknings och styrningsinterface för NeptoCentral 254. Via de programmerbara knapparna kan status och larmloggar avläsas samt aktivering av programmerade funktioner ske, såsom dimmring av vissa grupper, städbelysning, manuell testning osv.

Displayenheten kopplas direkt mot NeptoCentralens CPN-port. Upp till 8st displayenheter kan vara inkopplade mot samma central.



Nepto  Lux

Tekniska data

- Mått: 147x144x29mm
(l x b x h)
- Vikt: 0,6 kg
- Drivspänning: 20-40 VDC
- Strömförbrukning: 0,6 W
- Drifttemperatur:
-10 °C - +50 °C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Material: Vitlackerad
stålplåt samt
polykarbonatplast.
- Anslutningar: CPN-bus
anslutning via RS 485
interface

Artikelnummer

Artikel / tillbehör:	Artikelnr:
Displaypanel KLG	NEPTO-KLG

Version	2.01
Reviderad	2008-01-25
Namn	NL-KLG-v201.PDF